



05
Certificato
1305-CPR-0333

Cava Nord S.r.l

Inerti da costruzione dal 1962

Azienda certificata per il controllo della produzione di Fabbrica

Sede Operativa

20037 PADERNO DUGNANO VIA VALASSINA N°260

TEL. 02.9182376 – 02.9101356 – FAX.02.99041925

e-mail cavanord@cavanord.it - legalmail cavanord@legalmail.it

www.cavanord.it

C.F. E C.C.I.A.A. 09090460156

IBAN IT22D034403346000000535100 - P.IVA 00941330961

Capitale Soc. €100.000.00 i.v.

TABELLA DELLE PRESTAZIONI DICHIARATE

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE n° 12

per aggregati per calcestruzzi secondo UNI-EN 12620

Aggregato misto 0/10 Ga 85

“sabbia lavata”

Valevole per i codici prodotto 12, 22, 32, 42 e 52

Ai sensi del regolamento (UE) CPR n. 305/2011 e Regolamento (UE) 574/2014

1. Codice di identificazione unico del prodotto:

Aggregato misto 0/10 Ga 85 “sabbia lavata”

2. Usi previsti del prodotto conformemente alla norma armonizzata:

UNI-EN 12620:2008 - Aggregati per Calcestruzzi

3. Fabbricante:

Cava Nord Srl nella sede operativa di Paderno Dugnano in via Valassina 260

4. Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione: **2+**

5. Organismo notificato che ha rilasciato il Certificato CPR n.:

ICMQ S.p.a. certificato n.1305-CPR-0333

6. Prestazioni dichiarate:

Le prestazioni dichiarate del prodotto sono riportate nella tabella “PRESTAZIONI DICHIARATE” annessa alla presente Dichiarazione di Prestazione .

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate nel presente documento. Si rilascia tale dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3 in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011.

Firmato a nome e per conto di

Cava Nord s.r.l.

Dott. Ing. Luca Zussino

Forma dei granuli	Valore dichiarato	NPD
Granulometria	Dimensione	0/10
	Categoria	Ga 85
Massa volumica dei granuli	Valore dichiarato	<2.65 Mg/m ³
Pulizia:		
• Contenuto di fini	Categoria	f 3
• Contenuto di conchiglie	Categoria	NPD
Resistenza alla frantumazione	Categoria	NPD
Resistenza alla levigabilità	Categoria	NPD
Resistenza all'abrasione	Categoria	NPD
Resistenza all'usura	Categoria	NPD
Composizione/contenuto:		
• Cloruri	Valore dichiarato	<0.03%
• Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0.2}
• Zolfo totale	Valore dichiarato	< 1%
• Costituenti che alterano la velocità di presa e di indurimento del cls	Valore dichiarato	SOSTANZA UMICA ASSENTE
• Contenuto di carbonato	Valore dichiarato	< 6%
Stabilità di volume:		
• Ritiro per essiccamento	Valore dichiarato	NPD
• Costituenti che influenzano la stabilità di volume della scoria d'altoforno raffreddata in aria	Valore dichiarato	NPD
Assorbimento di acqua	Valore dichiarato	< 1,5 %WA
Emissione di radioattività	Valori dichiarati	ASSENTI
Rilascio di metalli pesanti	Valore dichiarato	ASSENTI
Rilascio di idrocarburi poliaromatici		
Rilascio di altre sostanze pericolose	Valore dichiarato	ASSENTI
Durabilità al gelo/disgelo	Valore dichiarato	NPD
Durabilità alla reazione alcali-silice	Valore dichiarato	NR - EP _{PR} BM _{0.1} PC _{0.04}
Esame petrografico: Aggregato naturale misto non frantumato e frantumato di composizione prevalentemente silicatica e secondariamente carbonatica.		
Edizione: 26/11/2020 REV: 016		

SEDE LEGALE : 20900 MONZA VIA SUOR MARIA PELLETTIER 4

CONDIZIONI DI VENDITA : La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche se venduta franco destino. Le eventuali differenze sul quantitativo della merce devono essere segnalate al ricevimento della stessa . Non si accettano reclami se non fatti entro 8 giorni dal ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi commerciali e ci autorizza a ritenerci sciolti da qualsiasi impegno sospendendo le ulteriori consegne . Le condizioni suddette si intendono tutte accettate col solo atto del ritiro dei materiali e della fattura. Per ogni controversia è competente il foro di Monza.